

## ダイヤモンドカッター（切断砥石）仕様

4 inch Type  
NAS4B-CR



5 inch Type  
NAS5B-CR  
サイドハンドル付



7 inch(8inch) Type  
NAS7B-CR 無負荷回転数 7000rpm  
NAS7B-8CR



低速高トルク型

9 inch(10inch) Type  
NAS9B-CR  
NAS9B-10CR



※8インチご使用の場合はホイールカバーを取り替えます。

※10インチご使用の場合はホイールカバーを取り替えます。

### 強力型(P)

NAS5B/NAS5Cはローター部の部品交換により強力型に変更可能。

NAS5B(P)-CR  
NAS5C(P)


### NAS7B(A)-CR

無負荷回転数 7600rpm



### 注意!

カッター使用の場合カッターの内径に合うアウターフランジワッシャーが必要です。



### ■水出し付(W)

◆全機種対応可



NAS7B-CR(W)

### [ハツリ(研)専用]

NAS5C



### 【低騒音型】

NAS4B-FE



NAS5C-FE



### ■オプション

NAS5C(Q)



●5インチ用ワンタッチホイールカバー



### ■特注加工事例

NAS7B-6TW

(7型のグラインダーに6インチのカッター刃を2枚取り付けて製作)



等間隔で切り込みを入れることができ、その切り込み幅もフランジワッシャー等の交換により、刃幅も変更が可能。但し、すべて受注生産となります。

### ■製品仕様

型式 MODEL	ダイヤモンドカッター DIAMOND WHEEL SIZE mm	ワイヤブラシ SIZE カップ(ベベル)mm	無負荷回転数 FREE SPEED rpm	全長 OVERALL LENGTH mm	重量 WEIGHT kg	空気消費量 AIR CONSUMPTION m <sup>3</sup> /min	ホース内径 AIR HOSE mm PT	
NAS4B-CR	105×2×20	50・65・75(100)×16	13000	215	1.7	0.75	12.7	1/2
NAS5B-CR	125×2×20	90(120)×16	10500	219	1.8	0.80	12.7	1/2
NAS5C	125×2×20	90(120)×16	10500	219	1.8	0.80	12.7	1/2
NAS7B-CR	180(205)×2×25.4	120(165)×22	7000	275	3.6	1.20	12.7	1/2
NAS7B(A)-CR	180(205)×2×25.4	120(165)×22	7600	275	3.6	1.20	12.7	1/2
NAS9B-CR	230×2×25.4	-	5900	310	4.8	1.25	12.7	1/2