

**スプリングタイプ (Spring Type)**

クラッチ式

NC00AS



クラッチ式

NC0AS



ノック式

NC0S



■ NCO 付属品

※全機種タガネは付属しておりません。

- ・ホースニッブル 3/8-1/2



■ オプション

別注シリンダーブッシュの交換により次のシャंक径のタガネにも対応可能。  
<タガネシャंकサイズ>

- ・丸ブッシュ φ15×52
- ・六角ブッシュ H12.7×52



- ・丸ブッシュ φ14×45
- ・六角ブッシュ H12×45

■ 製品仕様

型式 MODEL	ピストン径 PISTON DIA mm	ストローク STROKE mm	打撃数 BLOW bpm	全長 OVERALL LENGTH mm	重量 WEIGHT kg	空気消費量 AIR CONSUMPTION m <sup>3</sup> /min	ホース内径 AIR HOSE mm   PT		タガネシャंक径 SHANK SIZE 丸 mm   角 mm	
NC00AS	20	32	4000	250	2.35	0.35	12.7	1/2	φ12.7×47	11H×47
NC0AS	20	45	3000	280	2.45	0.35	or	or	φ12.7×47	11H×47
NC0S	20	45	3000	280	2.40	0.35	9.5	3/8	φ12.7×47	11H×47

**ストレートタイプ (Straight Type)・チゼルホルダータイプ (Chisel Holder Type)**

ノック式

NC0



ノック式

NC0H



■ オプション

NC-0H

- ・チゼルホルダー

NC-0H


- ・ホルダー  
スプリング




重量0.4kg  
ストレートタイプ専用。  
巾広タガネ装着可能。

◎ NCOハンドル形式

ノック式



クラッチ式



■ 製品仕様

型式 MODEL	ピストン径 PISTON DIA mm	ストローク STROKE mm	打撃数 BLOW bpm	全長 OVERALL LENGTH mm	重量 WEIGHT kg	空気消費量 AIR CONSUMPTION m <sup>3</sup> /min	ホース内径 AIR HOSE mm   PT		タガネシャंक径 SHANK SIZE 丸 mm   角 mm	
NC0/NC0H	20	45	3000	246/293	2.4/2.6	0.35	12.7	1/2	φ12.7×47	11H×47

**スプリングタイプ (Spring Type)**

クラッチ式

NC1S



NC2S



NC3S



NC4S

