

■製品仕様

型式 MODEL	ピストン径 PISTON DIA mm	ストローク STROKE mm	打撃数 BLOW bpm	全長 OVERALL LENGTH mm	重量 WEIGHT kg	空気消費量 AIR CONSUMPTION m ³ /min	ホース内径 AIR HOSE mm	PT	タガネシャंक径 SHANK SIZE	
									丸 mm	角 mm
NC1S	28.5	26	3000	335	5.5	0.55	12.7	1/2	φ17.5×60	15H×60
NC2S	28.5	51	2600	375	6.1	0.60	12.7	1/2	φ17.5×60	15H×60
NC3S	28.5	76	2300	420	6.5	0.60	12.7	1/2	φ17.5×60	15H×60
NC4S	28.5	102	1800	458	6.9	0.65	12.7	1/2	φ17.5×60	15H×60

■NC0 付属品

※全機種タガネは付属しておりません。

・ホースニップル 3/8-1/2



■オプション


・NC用巾広タガネ用
受スプリング



(受スプリング使用例)



・NC用防音カバー



(NC用防音カバー使用例)



■ストレートタイプ (Straight Type) ・チゼルホルダータイプ (Chisel Holder Type)

クラッチ式

NC1



NC2



NC3



NC4



NC1H



NC2H



NC3H



NC4H




■製品仕様

型式 MODEL	ピストン径 PISTON DIA mm	ストローク STROKE mm	打撃数 BLOW bpm	全長 OVERALL LENGTH mm	重量 WEIGHT kg	空気消費量 AIR CONSUMPTION m ³ /min	ホース内径 AIR HOSE mm	PT	タガネシャंक径 SHANK SIZE	
									丸 mm	角 mm
NC1/NC1H	28.5	26	3000	290/335	5.3/6.0	0.55	12.7	1/2	φ17.5×60	15H×60
NC2/NC2H	28.5	51	2600	330/375	5.9/6.6	0.60	12.7	1/2	φ17.5×60	15H×60
NC3/NC3H	28.5	76	2300	375/420	6.3/7.0	0.60	12.7	1/2	φ17.5×60	15H×60
NC4/NC4H	28.5	102	1800	413/458	6.7/7.4	0.65	12.7	1/2	φ17.5×60	15H×60

■オプション

・NC-H
チゼルホルダー

・NC-H
ホルダー
スプリング



重量0.65kg
ストレートタイプ専用。
巾広タガネ装着可能。

■防振型

クラッチ式

NC3K (HC3)



※主に石材関係で使用

〈スプリング無〉

〈スプリング付〉

NC200A
(右巻きスプリング)



NC300A
(右巻きスプリング)



NC400A
(右巻きスプリング)



■製品仕様

型式 MODEL	ピストン径 PISTON DIA mm	ストローク STROKE mm	打撃数 BLOW bpm	全長 OVERALL LENGTH mm	重量 WEIGHT kg	空気消費量 AIR CONSUMPTION m ³ /min	ホース内径 AIR HOSE mm	PT	タガネシャंक径 SHANK SIZE	
									丸 mm	角 mm
NC3K(HC3)	28.5	76	2300	381	6.9	0.60	12.7	1/2	φ17.5×60	15H×60
NC200A	28.5	51	2600	373	6.4	0.60	12.7	1/2	φ17.5×60	15H×60
NC300A	28.5	76	2300	418	6.8	0.60	12.7	1/2	φ17.5×60	15H×60
NC400A	28.5	102	1800	456	7.2	0.65	12.7	1/2	φ17.5×60	15H×60

◎<注意>
NC200・300・400の部品は
通常NCとは
・タガネ受けスプリング
・クラッチ
が異なります。