

## ストレートタイプ (Straight Type)

クラッチ式

AA10



ノック式

AA20



ノック式

AA30



## スプリングタイプ (Spring Type)

ノック式

AA20S

(左巻きスプリング)NC共通



ノック式

AA30S

(左巻きスプリング)NC共通



## スプリングタイプ (Spring Type)

クラッチ式

AA10A

(右巻きスプリング)



クラッチ式

AA30A



NEW



防振型

クラッチ式

AA400A

(右巻きスプリング)



NEW



クラッチ式

AA15A



クラッチ式

AA40A



NEW



## ■製品仕様

型式 MODEL	ピストン径 PISTON DIA mm	ストローク STROKE mm	打撃数 BLOW bpm	全長 OVERALL LENGTH mm	重量 WEIGHT kg	空気消費量 AIR CONSUMPTION m <sup>3</sup> /min	ホース内径 AIR HOSE mm	PT	タガネシャंक径 SHANK SIZE	
									丸 mm	角 mm
AA10	24	51	2800	254	3.9	0.4	12.7	1/2	φ17.5×60	15H×60
AA20	28	55	2600	268	5.5	0.5	12.7	1/2	φ17.5×60	15H×60
AA30	28	79	2200	296	6.0	0.5	12.7	1/2	φ17.5×60	15H×60
AA10A	24	51	2800	295	4.2	0.4	12.7	1/2	φ17.5×60	15H×60
AA15A	24	70	2200	330	4.6	0.5	12.7	1/2	φ17.5×60	15H×60
AA30A	28	79	2200	345	6.2	0.5	12.7	1/2	φ17.5×60	15H×60
AA40A	28	107	1600	385	6.8	0.55	12.7	1/2	φ17.5×60	15H×60
AA20S	28	55	2600	315	5.7	0.5	12.7	1/2	φ17.5×60	15H×60
AA30S	28	79	2200	345	6.2	0.5	12.7	1/2	φ17.5×60	15H×60
AA400A	28	107	1600	376	7.2	0.55	12.7	1/2	φ17.5×60	15H×60

## ■AA付属品

※全機種タガネは付属しておりません。  
※AAはNCタガネと共通。

•ホースニップル3/8-1/2

AA10  
AA10A  
AA15A

•ホースニップル3/8-1/2

AA20,30  
AA20S,30S  
AA30A  
AA40A  
AA400A

•(口金3/8-3/8)

